

ZZY-CES 组合式振荡器



三维一体



断电恢复



人性化设计

性能概述

- ◆ 组合式振荡器，使用空间大
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 流线型外观，外壳采用静电喷塑，防腐蚀
- ◆ 摇板为不锈钢打造，美观、耐腐蚀、不易氧化，同时便于拆卸和清洗
- ◆ 每层可独立控制，用户可根据需要任意运转一层、二层或三层

独特性能

- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据分析
- ◆ 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
- ◆ 夹具可选配为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

技术指标

品 名	组合式振荡器		
型 号	二层 ZZY-BES、三层 ZZY-CES	定时范围	0-999.9 小时
空载振荡频率	10-300rpm (上层 10-250rpm)	摇板尺寸	1029mm×718mm
振荡频率精度	±1rpm	标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
摇板振幅	Φ26mm (标配)、Φ50mm (选配)	电 源	AC220±10%、50 ~ 60Hz
显示方式	LCD (触摸屏)	外型尺寸(长×宽×高)	二层 1250mm×780mm×900mm 三层 1250mm×780mm×1530mm
最大容量(不锈钢夹具)	单层 250ml×77 或 500ml×54 或 1000ml×35 或 2000ml×20 或 3000ml×15 或 5000ml×12	空载重量 (约)	二层 235kg, 三层 312kg
最大容量 (塑胶夹具)	单层 250ml×77 或 500ml×54 或 1000ml×35 或 2000ml×20 或 3000ml×15	噪 音	低于 55dB